

Mobilna myjka zimnowodna

Model: MC 2C-140/610 XT EU



Seria nowych urządzeń MC 2 jest przeznaczona do standardowych prac czyszczących. Oferują one świetną efektywność pracy, profesjonalny osprzęt, poręczność i łatwość magazynowania.

Mobilne myjki MC 2 oferują wysoki poziom ergonomii i czyszczenia. Linia MC 2 składa się z 6 modeli przeznaczonych do półprofesjonalnego, rutynowego zastosowania np. w warsztatach lub na małych budowach. Kompaktowa konstrukcja urządzeń linii MC 2 łączy w sobie jakość wykonania, ergonomię i trwałość.

- Automatyczny system Start/Stop
- Pistolet Ergo 2000
- Mosiężna głowica, pompa osiowa
- Wąż wysokociśnieniowy zbrojony stalowym oplotem (standard 10 m, wersja XT 15 m)
- Injektory i zdejmowany zbiornik na chemię (2 l)
- Regulacja przepływu wody
- Lanca FlexoPower z dyszą Tornado Plus

Szczegółowe informacje na temat produktu, szczegółowej specyfikacji technicznej, jego standardowego wyposażenia oraz akcesoriów dodatkowych znajdują się na stronie producenta: www.nilfisk.com

Indeks: 128470135



Cechy produktu

Model: MC 2C-140/610 XT EU

Nr produktu	128470135
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14
Wydajność tłoczenia (l/h)	610
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.5
Pompa (obr/min)	2800
Pobór mocy (kW)	2.9
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.6
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	610/540
Przewód elektryczny (m)	5
Zbiornik detergentu (l)	2
Rozmiar dyszy.	0370
Maks. temperatura wlotu (°C)	60
Tłoki ceramiczne	---
Tłoki ze stali nierdzewnej	3
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	394x391x955
Wysokość zasysania na mokro (m)	0.5
Ciężar (kg)	28.1
Silnik jednofazowy	v
Ergo-system akcesoriów	v
Tłoki ze stali nierdzewnej	v
Bęben do zwijania węża	v
Kompaktowa konstrukcja	v
Tłoki z powłoką ceramiczną	brak
Mosiężna głowica cylindra	v
Automatyczny start/stop	v
Regulator przepływu wody	v