



BOSCH GSR 14,4 V-Li wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 2x4,0 + LB **BOSCH**

Najmniejsze, niezwykle wydajne urządzenie 14,4 V z akumulatorem Compact

- Ekstremalnie kompaktowa dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 185 mm) w swojej klasie i jeszcze mniejszemu ciężarowi (tylko 1,7 kg) dzięki zastosowaniu akumulatora Compact – perfekcyjne manewrowanie narzędziem
- Do 686 wkręconych wkrętów (6 x 60 mm) w miękkim drewnie na jednym cyklu ładowania akumulatora 4,0 Ah
- Wysoki moment obrotowy dochodzący do 60 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch
- Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock
- Innowacyjne akumulatory COOLpack gwarantują optymalne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność nawet o 100 % (por. akumulatory litowo-jonowe bez technologii COOLpack)
- System elektronicznej ochrony ogni ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

Dane techniczne: GSR 14,4 V-LI Professional

Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	60 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	25 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 500 / 1.600 min ⁻¹
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"
Napięcie akumulatora	14,4 V
Ciężar z akumulatorem	1,7 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego	18+1
Średnica wiercenia	
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica śrub	
Maks. średnica śrub	7 mm



Funkcje: Przełączanie biegów; Bieg w prawo/lewo; System Electronic; Auto-Lock; Miękka rękojeść Softgrip; Oświetlenie

Zakres dostawy: 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 1 600 Z00 033; Szybka ładowarka AL 1860 CV 2 607 225 322; L-BOXX 2 608 438 692; Wkład do L-BOXX 1/2, na osprzęt 2 608 438 102; Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie 2 608 438 093

Indeks: **0 601 866 00E**