



Profesjonalne mobilne myjki zimnowodne z zasilaniem spalinowym



Kiedy źródło zasilania elektrycznego jest niedostępne lub niewystarczające, POSEIDON PE wkracza do akcji. Pompa samozasysająca umożliwia pobieranie wody z rzek, jezior, beczek lub innych zbiorników. Zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. Świetna inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.



Wszystkie pompy zostały zaprojektowane do wykonywania najcięższych prac. Pamiętaliśmy też o tym, by konserwacja i serwisowanie nie sprawiały problemów. Profesjonalne maszyny wyposażono we wzmocnione oleju.



POSEIDON PE

- Solidna, trwała pompa.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Silnik Honda w wersjach benzynowych.
- Wiele modeli do różnych zastosowań.
- Akcesoria Ergo - komfort obsługi.



DANE TECHNICZNE

	POSEIDON 2-31 PE	POSEIDON 2-31 PE XT	POSEIDON 3-36 PE	POSEIDON 5-47 PE	POSEIDON 5-47 PE XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	140/14	140/14	190/19	190/19
Siła mycia (kg/force)	3.1	3.1	3.6	4.7	4.7
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	700/650	700/650	840/750	900/840	900/840
Temperatura dopływu max. (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	3400	3400	3400	3400	3400
Palivo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Wymiary L x W x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010
Ciężar (kg)	35	35	38	53	53
Spalanie (l/h)	1.5	1.5	1.4	2.5	2.5
Moc silnika (KM)	5	5	5.5	9	9
Typ silnika	HONDA GC 160	HONDA GC 160	HONDA GX 160	HONDA GX 270	HONDA GX 270
Wysokość zasysania sucha/zalana (m)	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0
Rozmiar dyszy	0400	0400	0500	0450	0450
CECHY					
Tłoki / ilość	Stalowe / 3	Stalowe / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczna kontrola obrotów	●	●	●	●	●
Zawór termiczny dla trybu by-pass	●	●	●	●	●
Injektory chemii	●	●	●	●	●
Wąż ciśnieniowy	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)
Bęben na wąż ciśnieniowy	●	●	●	●	●
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
Wąż ciśnieniowy (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłącze na wejściu wody	32541*	32541*	61369**	61369**	61369**
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403002			106402290
Dysza Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119740	101119740
NUMER KATALOGOWY	106174730	106174741	106174731	106174732	106174742

● W Standardzie
* Mosiężne złącze uniwersalne



Profesjonalne mobilne myjki zimnowodne z zasilaniem spalinowym



Kiedy źródło zasilania elektrycznego jest niedostępne lub niewystarczające, POSEIDON PE lub DE wkracza do akcji. Pompa samozasysająca umożliwia pobieranie wody z rzek, jezior, beczek lub innych zbiorników. Zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. Świetna inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.



Duże pneumatyczne koła zapewniają łatwość przemieszczania maszyny po nierównym terenie, którego nie brakuje na żadnej budowie czy na terenach rolniczych.



POSEIDON PE / DE

- Solidna, trwała pompa.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Silnik Honda w wersjach benzynowych.
- Silnik Yanmar L100AE w wersjach wysokoprężnych.
- Wiele modeli do różnych zastosowań.
- Akcesoria Ergo - komfort obsługi.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 5-53 PE	POSEIDON 5-67 PE	POSEIDON 5-67 PE XT	POSEIDON 5-54 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	230/23	230/23	195/19.5
Siła mycia (kg/force)	5.3	6.7	6.7	5.4
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	1030/930	1150/1100	1150/1100	1000/950
Temperatura dopływu max. (°C)	60	70	70	70
Pompa (obr/min)	3400	1550	1550	1500
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel
Wymiary L x W x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	1000 x 615 x 1150
Ciężar (kg)	60	68	68	110
Spalanie (l/h)	3	3.7	3.7	2.4
Moc silnika (KM)	11	13	13	10
Typ silnika	HONDA GX 340	HONDA GX 390	HONDA GX 390	YANMAR L 100 AE
Wysokość zasysania sucha/zalana (m)	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0
Rozmiar dyszy	0500	0550	0550	0530
CECHY				
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczna kontrola obrotów	●	●	●	●
Zawór termiczny dla trybu by-pass	●	●	●	●
Injektory chemii	●	●	●	●
Elektryczny Start/Stop				●
Wąż ciśnieniowy	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)
Beben na wąż ciśnieniowy			●	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
Wąż ciśnieniowy (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłącze na wejściu wody	61369*	61369*	61369*	61369*
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281			
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403010	106403010	106403010
Lanca Tornado, bez dyszy			106402292	
Dysza Tornado Plus	101119741	101119743	101119743	101119742
NUMER KATALOGOWY	106174733	106174734	106174743	106174740