




POSEIDON 6 – mobilne myjki zimnowodne klasy średniej

**Nilfisk
ALTO**
works for you



POSEIDON 6 FA to przemysłowa klasa myjek zimnowodnych o bezkonkurencyjnej trwałości, wysokiej wydajności czyszczenia i optymalnej ergonomii do ciężkich prac i do wielu zastosowań w przemyśle ciężkim, rolnictwie, transporcie i przemyśle spożywczym.

POSEIDON 6 FA jest wyposażony w nową, 4-ro tłokową pompę krzywkową NA6 z tłokami ceramicznymi przeznaczoną do intensywnej pracy (ponad 5 godzin dziennie). Konstrukcja tej pompy została zainspirowana pompą C3 i może pracować na wodzie wlotowej o temperaturze max. do 80°C. To znaczy, że POSEIDON 6 FA może być używana jako gorącowodna myjka wysokociśnieniowa i może być wykorzystana do wielu aplikacji!



Wydajność, żywotność i ergonomia

- NA6 - pompa 4-ro tłokowa z tłokami ceramicznymi i temperaturą wody wlotowej do 80°C.
- Mocna i trwała konstrukcja oparta na ramie stalowej 30 mm.
- Wygodne ręczka i punkty do podnoszenia.
- Wysoka mobilność - duże koła podporowe i małe koło skrętne z hamulcem.
- Łatwy dostęp do pompy - optymalna koncepcja serwisowa.
- Akcesoria Ergo - optymalny komfort pracy.
- Sterowanie aktywowane przepływem (FA).
- Funkcja zabezpieczająca przed niskim poziomem oleju.
- Regulacja przeływu wody.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18	180/18	170/17	170/17	100/10
Siła mycia (kg/force)	6.4	6.4	6.5	6.5	7.9	7.9	7.9
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1100/1000	1100/1000	1300/1200	1300/1200	1600/1500	1600/1500	1600/1500
Temperatura dopływu max. (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary L x W x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Ciężar (kg)	89	96	86	93	89	96	80
Pobór mocy (kW)	8.5	8.8	7.4	7.4	8.8	8.8	5.7
Zasilanie (V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/10
Długość kabla (m)	8	8	8	8	8	8	8
Wysokość zasysania wody (m)	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	0475	0475	0700	0700	1100	0950	1300
CECHY							
Tłoki / ilość	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatyczny Start/Stop	●	●	●	●	●	●	●
Lanca rotacyjna i dłuższy wąż ciśnieniowy	●	●	●	●	●	●	●
Zbiornik na chemię tank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Bęben na wąż ciśnieniowy		●		●		●	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
Wąż ciśnieniowy(DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]
Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106402190**	106403122
Szybkołączące Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Przyłącze do wody*	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Bęben na wąż		106403143		106403143		106403143	
LancaTornado Plus, bez dyszy	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanca TurboHammer Plus z dyszą		106402291		106402294		106403078	
Dysza Tornado Plus	301150005	301150005	101119748	101119748	10111956	101117655	10111960
NR KATALOGOWY	107146751	107146758	107146752	107146759	107146755	107146761	107146763

● W Standardzie
* złącze GARDENA

** Pistolet Ergo 3000 z przegubem obrotowym

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.