

Oleje hydrauliczne	1
Olej hydrauliczny HL	1
Specyfikacja	1

Katalog produktów » Środki smarne dla przemysłu » Oleje hydrauliczne »

Oleje hydrauliczne

Olej hydrauliczny HL

Olej hydrauliczny przeznaczony do średnio obciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

Opakowania

HL 32, 46, 68: 5l, 17kg, 26kg, 180kg

HL 100: 180kg

HL 150: 26kg, 180kg



Do pobrania

- [SDS - Karta Charakterystyki](#)
- [PDS - Karta Charakterystyki](#)

Specyfikacja

Klasa lepkości ISO	15
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	14.5
Wskaźnik lepkości, min	100
Temperatura płynięcia, max (°C)	-33
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	180
Własności demulgujące	15

Klasa lepkości ISO	22
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	22
Wskaźnik lepkości, min	96
Temperatura płynięcia, max (°C)	-33
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	210

Własności demulgujące	16
Klasa lepkości ISO	32
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	32
Wskaźnik lepkości, min	100
Temperatura płynięcia, max (°C)	-33
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	235
Własności demulgujące	16
Klasa lepkości ISO	46
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	46
Wskaźnik lepkości, min	100
Temperatura płynięcia, max (°C)	-33
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	235
Własności demulgujące	16
Klasa lepkości ISO	68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	69
Wskaźnik lepkości, min	98
Temperatura płynięcia, max (°C)	-30
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	250
Własności demulgujące	25
Klasa lepkości ISO	100
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	100
Wskaźnik lepkości, min	96
Temperatura płynięcia, max (°C)	-27
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	265
Własności demulgujące	25
Klasa lepkości ISO	150
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm ² /s, cSt)	150
Wskaźnik lepkości, min	94
Temperatura płynięcia, max (°C)	-24
Temperatura zapłonu COC, min (°C)	270
Własności demulgujące	30



Serwis
internetowy

www.lotos.pl

Szczegółowe informacje, kontakt: [LOTOS Oil](#)