


Material number	0 611 254 768
EAN	3165140353366
Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010	✓
Rękojeść dodatkowa 2 602 025 141	✓
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 212	✓
Walizka narzędziowa 2 605 438 098	✓
Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus 2 608 572 213	✓
Opakowanie (dł./szer./wys.)	445x360x114 mm
Napięcie, elektryczne	230 V



Dane techniczne

Dane techniczne

Moc nominalna	800 W
Energia uderu	2,7 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min ⁻¹
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 900 min ⁻¹
Waga	2,9 kg
Długość	407 mm
Szerokość	83 mm
Wysokość	210 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus



Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	4 – 26 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów	8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze	68 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom szumów	A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
---------------	---

Dane sprzedażowe

Lokalizacja

- Szybkie wszechstronne urządzenie do codziennych prac

Korzyści dla użytkownika

- Szybko wykonana praca dzięki dużej prędkości wiercenia i wysokiej wydajności dłutowania – urządzenie jest wyposażone w silnik 800 W, a energia uderu wynosi 2,7 J
- Wysokiej jakości komponenty gwarantują niezawodność, wytrzymałość oraz długą żywotność
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki blokadzie uderu do prac związanych z dłutowaniem

Pozostałe atuty

- Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez uderu w drewnie i metalu
- Tulejka kulkowa zapobiega zerwaniu kabla
- Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
- Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła
- Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia czyste nawiercanie