

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: 8 - 32 VDC

Napięcie doładowania w akumulatorze wewnętrznym: 10 - 32 VDC, Wewnętrzny akumulator litowy 7,4 V, 1Ah

Autonomia wewnętrznego akumulatora: do 5 godz. ciągłej pracy

Maksymalne natężenie prądu: 1,2 A do 12 V

Temperatura robocza: 0/+45°C

Temperatura przechowywania: -20/+60°C

Robocza wilgotność względna: 10%-80% bez skroplin

Wymiary i waga: 155 x 178 x 55 mm (bez anteny *Bluetooth*), 1.2 Kg

Zastosowane normy: Dyrektywa 1999/05/CE

Zgodność elektromagnetyczna: ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, EN 61326/1

Bezpieczeństwo: EN60950-1, EN61010/1

OSCYLOSKOP

Kanały: 4 niezależne kanały wejściowe z pasmem analogowym 10 MHz (-3 dB). Częstotliwość próbkowania 20MPróbek/sec 10 bit przy 1 lub 2 kanałach aktywnych, 10Mpróbek/sec 10 bit przy 3 lub 4 kanałach aktywnych.

Max napięcie wejściowe: +/- 50 Vmax, złącze AC lub DC.

Skala pionowa dla każdego kanału: od 20 mV/Div do 50 V/Div

Skala pozioma: od 500 ns/Div do 5s/Div

Zapłon: źródło CH1, CH2, CH3, CH4, do wyboru, opóźnienie zapłonu.

Tryb wyświetlania: normalny, automatyczny, pojedynczy

Pomiar następujących wartości: częstotliwość, okres, RMS, Vmax, Vmin.

MULTIMETR

Izolacja galwaniczna do 1 kV zabezpieczająca pomiary

Pomiary napięcia

Maksymalny pomiar napięcia: $\pm 400\text{VDC}$, impedancja wejściowa 4,7 M Ω , 3-cyfrowa rozdzielczość. Dostępne trzy zakresy wartości za pomocą ręcznego lub automatycznego wyboru skali: 0-6 V, 6-60 V, 60-400 V AC/DC.

Pomiar oporu

Dostępne są trzy zakresy wartości za pomocą ręcznego lub automatycznego wyboru skali: 0-1000 Ω , 1-100 k Ω , 100 - 10 M Ω , 3-cyfrowa rozdzielczość

Pomiar natężenia

Pomiary natężenia wykonywane są poprzez podłączenie zacisków amperomierza TEXA z serii "BICOR" do gniazdek w przedniej części urządzenia.

Test ciągłości, Test Diody.

FUNKCJA TNET

Wyszukiwanie usterek an sieciach CAN ISO11898, ISO11519.

FUNKCJA BPP

Wyszukiwanie usterek na systemach zapłonowych.

Pomiar napięcia: DC do 50VDC.

NEW

UNIProbe

do motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych



TEXA Poland Sp. z o.o.
ul. Babińskiego, 4
30-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12
Fax 0048-12-263 29 85
www.texapoland.pl
info@texapoland.pl



Zeskanuj ten symbol przy pomocy telefonu komórkowego i uzyskaj więcej informacji na temat TEXA S.p.A. i jej produktów.*

* Zeskanowanie tego symbolu stworzy link WAP, który zapewnia dostęp do strony <http://www.texa.mobi> bez konieczności ręcznego wprowadzania adresu w wyszukiwarce. Zawartość strony TEXA można swobodnie przeszukiwać, opłatą za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora. Jeśli twój telefon nie posiada oprogramowania do odczytu kodów QR, wejdź na jedną z licznych stron internetowych, które oferują je za darmo.

Dane, opisy i ilustracje mogą różnić się od tych podanych w broszurze. TEXA S.p.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie, bez uprzedniego powiadomienia.

Marka **BLUETOOTH** jest własnością Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., i jest używana przez TEXA S.p.A.



Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8800444
Maj 2009 - Polacco

TEXA

UNIKALNE ROZWIĄZANIE POMIAROWE SZEŚĆ URZĄDZEŃ W JEDNYM INTERFEJSIE

UNIProbe to system do pomiarów analogowych i cyfrowych, oraz najlepsze i najbardziej kompletne rozwiązanie do wykonywania wszystkich testów z zakresu diagnostyki tradycyjnej.

UNIProbe daje możliwość wykonania pełnej diagnostyki wielomarkowej i jest w stanie komunikować się zarówno z samochodami osobowymi jak i motorami, skuterami, quadami i pojazdami wodnymi, z samochodami dostawczymi jak i ciężarowymi oraz autobusami i maszynami rolniczymi. Komunikuje się bezprzewodowo z wszystkimi jednostkami wyświetlającymi TEXA oraz z dowolnym komputerem dzięki technologii *Bluetooth*, dając mechanikowi pełną swobodę pracy wokół samochodu oraz w całym warsztacie. Wyposażony został w wewnętrzną baterię litową 7,4 V, która zapewnia możliwość ciągłej pracy przez 5 godzin bez doładowania.

OPROGRAMOWANIE



UNIProbe, tak jak i wszystkie inne urządzenia TEXA, wykorzystuje oprogramowanie IDC3, diagnostyczną i autodiagnostyczną platformę operacyjną z zintegrowaną bazą danych i najlepszym pokryciem marek i modeli obecnych na rynku. Pozwala ono na zarządzanie szeregiem informacji dodatkowych takich jak biuletyny techniczne, karty podzespołów i schematy elektryczne a również funkcję "SZUKAJ" wspieraną przez technologię Google.

Zawiera rewolucyjną funkcję **SIV (Signal Information Viewing)**, dzięki której UNIProbe nie wyświetla tylko sygnału, ale podczas wykonywania pomiaru i pobierania danych, przetwarza te informacje, analizuje i w czasie rzeczywistym dostarcza mechanikowi gotowy wynik z interpretacją.

Udostępniony został ponadto **MSS (Measurement System Software)**, przeznaczony wyłącznie do UNIProbe i stworzony również na bazie IDC3, który obsługuje funkcje oscyloskopu, testu układu rozruchu, TNET, multimetru, testu ciśnienia oraz generatora sygnałów w trybie manualnym.

UNIPROBE JEST INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIEM, KTÓRE OFERUJE SZEŚĆ RÓŻNYCH FUNKCJI:



OSCYLOSKOP

posiadający cztery niezależne kanały analogowe oraz funkcję SIV do interpretacji odczytanego sygnału.



TEST AKUMULATORA

do testowania akumulatora oraz kontroli całego układu rozruchu.



TNET

do pomiarów oraz kontroli elektrycznej sieci komunikacyjnych (CAN, VAN, LIN).



GENERATOR SYGNAŁÓW

do symulacji impulsów wytwarzanych przez czujniki i odtworzenia poleceń generowanych przez centralki elektroniczne.



MULTIMETER

do pomiaru napięcia, natężenia oraz oporu.



TEST CIŚNIENIA

do wykonania kontroli ciśnienia paliwa i turbo we wszystkich pojazdach;



UNIProbe

DO WSZYSTKICH TYPÓW
POJAZDÓW



LINIA AXONE



MULTI PEGASO



KOMPUTERY

Aby zobaczyć prezentację produktów wejdź na stronę
www.texa.com/demo

Aby sprawdzić ogromne pokrycie oferowane przez
TEXA wejdź na stronę
www.texa.com/applicationlist

Wszystkie produkty TEXA
posiadają 24 miesięczną gwarancję

