

Model Nr.: 0XAT2075

Pneumatic Vacuum Brake and Clutch Bleeder - 5 ltr.

- One Man, operation using standard workshop air supply (90-120 psi)
- Professional, quick, clean and efficient.
- Large capacity for the busy workshop.
- Draws fluid from the bleed nipple enabling either bleeding of full replacement of fluid in system.
- Vacuum gauge for accurate vacuum application, separate cap for easy emptying.
- Long lasting silicon rubber hose for ultra flexibility.



Specifications :

- Air supply : 90-120 psi
- Air consumption : 180 ltr/min
- Vacuum : 60 %
- Tank Capacity : 5 liter
- Inlet Size : 1/4" BSP

Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego - 5 l.

- Wygodny w użyciu przez jedną osobę, wykorzystuje standardowe ciśnienie powietrza spotykane w warsztatach (90-120 psi)
- Profesjonalnie, sprawnie, czysto i wydajnie.
- Duża pojemność zbiornika dla lepszej wydajności.
- Pozwala na odsączenie płynu z zaworu spustowego lub na całkowitą wymianę płynu w układzie.
- Manometr do pomiaru próżni.
- Wytrzymały, silikonowy wąż gwarantujący wyjątkową elastyczność.

Specyfikacje :

- Ciśnienie robocze: 90-120 psi
- Zużycie powietrza : 180 ltr/min
- Ssanie : 60 %
- Pojemność zbiornika : 5 litrów
- Rozmiar : 1/4" BSP