



Nilfisk
ALTO
works for you

MYJKA CIŚNIENIOWA NILFISK ALTO POSEIDON 2-29 XT

Linia POSEIDON to maszyny zaprojektowane z myślą o zastosowaniach półprofesjonalnych. Są one szczególnie przydatne w rzemiośle, w warsztatach samochodowych czy na wynajem. Jednostka mobilna to połączenie ergonomii z siłą mycia. Te kompaktowe maszyny zimnowodne przeznaczone są do wykonywania codziennych prac. Myjki te gwarantują skuteczność pracy użyciu profesjonalnych akcesoriów myjących. Łatwo je przechowywać i transportować

- Do częstej eksploatacji.
- Pompa osiowa.
- Mosiężna głowica
- Zdemowany zbiornik na chemię.
- Wąż zbrojony stalowym opłotem.

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar)	160/16
Siła mycia (kg)	2.9
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	600/570
Temperatura dopływu (°C)	60
Pompa (obr/min)	2800
Wymiary L x W x H (mm)	---
Ciężar (kg)	---
Pobór mocy (kW)	3.3
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Długość kabla elektrycznego (m)	5
Wysokość zasysania wody (m)	0.5
Rozmiar dyszy	350

Cechy

Tłoki / Ilość	Stalowe /3
Automatyczny Start/STOP	w standardzie
Regulacja przepływu	w standardzie
Injektory chemii	w standardzie
Injektory na chemię	w standardzie
15m wąż ciśnieniowy i lanca TurboHammer	w standardzie
Bęben na wąż ciśnieniowy	w standardzie

Wyposażenie standardowe

Wąż ciśnieniowy (DN6)	6528613 (15m)
Pistolet Ergo 2000	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496
Podłączenie wody	32541
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402282
Dysza Tornado Plus	101119736



INDEKS: 128470138