

|                                                                                                                                                            | Elektryczny                          | Diesel                               | Elektryczny                          | Diesel                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Model                                                                                                                                                      | SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU     | SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU   | SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU     | SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU   |
| Dane produktu                                                                                                                                              | Nr produktu 107370884                | Nr produktu 107370882                | Nr produktu 107370884ZM              | Nr produktu 107370882ZM              |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                                                                                                                                  | 100/10                               | 100/10                               | 100/10                               | 100/10                               |
| Moc czyszczenia (kg/się)                                                                                                                                   | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Pompa (obr/min)                                                                                                                                            | 44-1160                              | 44-1160                              | 44-1160                              | 44-1160                              |
| Pobór mocy (kW)                                                                                                                                            | 16.8                                 | 6.4                                  | 16.8                                 | 6.4                                  |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)                                                                                                                | 400/3/Variable                       | 400/3/Variable                       | 400/3/Variable                       | 400/3/Variable                       |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h                                                                                                                              | 500/500                              | 500/500                              | 500/500                              | 500/500                              |
| Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)                                                                                                                          | 20-60                                | 20-60                                | 20-60                                | 20-60                                |
| Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)                                                                                                                         |                                      | 2.6                                  |                                      | 2.6                                  |
| Zbiornik paliwa (l)                                                                                                                                        |                                      | 33                                   |                                      | 33                                   |
| Zbiornik detergentu (l)                                                                                                                                    | 2 x 25                               | 2 x 25                               | 2 x 25                               | 2 x 25                               |
| Rozmiar dyszy                                                                                                                                              | .0370                                | .0370                                | .0370                                | .0370                                |
| Maks. temperatura wlotu (°C)                                                                                                                               | 30                                   | 30                                   | 30                                   | 30                                   |
| Tłoki ceramiczne                                                                                                                                           | 3                                    | 3                                    | 3                                    | 3                                    |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)                                                                                                                        | 725x1090x1635                        | 725x1090x1635                        | 725x1090x1635                        | 725x1090x1635                        |
| Ciężar (kg)                                                                                                                                                | 182                                  | 204                                  | 182                                  | 204                                  |
| Kocioł EcoPower - sprawność 92%                                                                                                                            | NIE                                  | TAK                                  | NIE                                  | TAK                                  |
| Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania                                                                                                         | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| Elektryczny system ogrzewania                                                                                                                              | TAK                                  | NIE                                  | TAK                                  | NIE                                  |
| Wersja wysokoprężna                                                                                                                                        | NIE                                  | TAK                                  | NIE                                  | TAK                                  |
| Bojler ze stali nierdzewnej                                                                                                                                | NIE                                  | TAK                                  | NIE                                  | TAK                                  |
| Wewnętrzne ogrzewanie i izolacja zabezpieczająca przed zamarznięciem                                                                                       | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| Ceramiczne tłoki                                                                                                                                           | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| NA5 - 3 ceramiczne tłoki                                                                                                                                   | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| Automatyczne opóźnienie start / stop                                                                                                                       | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| Obudowa ze stali nierdzewnej                                                                                                                               | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| Moduł zmiękania wody (specjalny moduł zintegrowany wew.)                                                                                                   | NIE                                  | NIE                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| System przeciw-zamarzeniowy (Anti-Frost) - STANDARD                                                                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Przeciwzamarzeniowy zbiornik wody                                                                                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Obieg wody złączany termostatem zewnętrznym, kontrolującym temperaturę otoczenia                                                                         |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Pompa zasilająca, pracą dzięki zamontowanemu na wejściu zaworu bezpieczeństwa                                                                            |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Filtr wody zamontowany na przepływie w celu prawidłowej pracy systemu                                                                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Mechaniczny zawór pływakowy dla automatycznej kontroli stanu zbiornika                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Dodatkowy i odrębny system dla utrzymania prawidłowej (dodatknie) temperatury wewnątrz urządzenia                                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
| System przeciw-zamarzeniowy (Anti-Frost) - II (Opcja)                                                                                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Awaryjny system ochronny dla zabezpieczenia modułu przed mrozem i zamarznięciem                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Działanie zaworu w przypadku braku dostawy prądu - uruchomienie specjalnie zamontowanego zaworu selektywnego (specjalnie dla tego typu przypadków)       |                                      |                                      |                                      |                                      |
| **dla prawidłowego działania systemu każde zainstalowane urządzenie musi mieć odprowadzenie przelewowe do separatora, a następnie do kanalizacji ściekowej |                                      |                                      |                                      |                                      |
| **system złącza się automatycznie w przypadku braku zasilania elektrycznego                                                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |
| *woda zasilająca doprowadzona do urządzenia przepływa przez układ                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |
| * Rozbudowa stanowiska dla osobnej szczotki i lancy**                                                                                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Zintegrowany z modulem schowek na lancę                                                                                                                    | TAK                                  | TAK                                  | NIE                                  | NIE                                  |
| Lanca wysokociśnieniowa wraz z dyszą, pistoletem i adapterem umożliwiającym podłączenie szczotki.                                                          | 1 szt                                | 1 szt                                | NIE                                  | NIE                                  |
| Szczotka (bez lancy) - mocowanie na bocznej ścianie urządzenia                                                                                             | 1 szt                                | 1 szt                                | NIE                                  | NIE                                  |
| Lanca wysokociśnieniowa wraz z dyszą, pistoletem (Anti-Frost) - II (Opcja)***                                                                              | NIE                                  | NIE                                  | 1 szt                                | 1 szt                                |
| Lanca ze szczotką (Anti-Frost) - II (Opcja)***                                                                                                             | NIE                                  | NIE                                  | 1 szt                                | 1 szt                                |
| Przewód wysokociśnieniowy DN6 w oplocie stalowym - dt.5,0 mb.                                                                                              | 1 szt                                | 1 szt                                | 2 szt                                | 2 szt                                |
| Wysięgnik sprężysty dla lancy i szczotki (standard)                                                                                                        | TAK                                  | TAK                                  | NIE                                  | NIE                                  |
| Obrotnica-wysięgnik osobno dla lancy                                                                                                                       | NIE                                  | NIE                                  | 1 szt                                | 1 szt                                |
| Obrotnica-wysięgnik osobno dla szczotki                                                                                                                    | NIE                                  | NIE                                  | 1 szt                                | 1 szt                                |
| Rozbudowa stanowiska dla osobnej szczotki i lancy (Anti-Frost) - II (Opcja)***.                                                                            | NIE                                  | NIE                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| *** - instalacja rozdzielaczy w środku urządzenia                                                                                                          | NIE                                  | NIE                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| *** - montaż i doprowadzenie nowej/dodatkowej instalacji wodnej, osobno dla lancy i szczotki - instalacja kwaśna                                           | NIE                                  | NIE                                  | TAK                                  | TAK                                  |
| *** - wanna (stal kwaśna) + montaż wanny                                                                                                                   | NIE                                  | NIE                                  | 1 szt                                | 1 szt                                |
| Instalacja od techniki do obrotnic/                                                                                                                        | NIE                                  | NIE                                  | 2 szt                                | 2 szt                                |
| Konsultacje z Inspektorem/Kierownikiem budowy                                                                                                              | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   |
| Dostawa urządzenia do miejsca inwestycji                                                                                                                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   |
| Montaż urządzenia w miejscu inwestycji                                                                                                                     | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   |
| Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia                                                                                                                    | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   | w cenie urządzenia                   |
| <b>CENA NETTO (1)</b>                                                                                                                                      | <b>38 160,68 zł</b>                  | <b>43 925,35 zł</b>                  | <b>59 431,88 zł</b>                  | <b>65 196,54 zł</b>                  |
| Cena katalogowa producenta netto (2)                                                                                                                       | 44 350,00 zł                         | 51 850,00 zł                         | 67 153,75 zł                         | 74 653,75 zł                         |
|                                                                                                                                                            | 13,96 % rabatu<br>od ceny producenta | 15,28 % rabatu<br>od ceny producenta | 11,50 % rabatu<br>od ceny producenta | 12,67 % rabatu<br>od ceny producenta |