

Urządzenia do serwisowania klimatyzacji

Urządzenia na czynnik R1234yf:

ACM3000yf-ROB (S P01 000 037) bez drukarki

ACM3000yf-PROB (S P01 000 038) z drukarką

Modele ACM3000yf to podstawowe stacje Robinair do serwisowania klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R1234yf, które oferują dobrą wydajność oraz niezbędne funkcje. Urządzenia przeprowadzają automatyczny odzysk czynnika chłodniczego, jego recykling i napełnianie wraz z osuszeniem całego układu. W wersji ACM3000yf-PROB w wyposażeniu standardowym znajduje się także drukarka.

Charakterystyczne cechy:

- Gwarantowane bezpieczeństwo i atest dopuszczający do stosowania z czynnikiem R1234yf
- Automatyczny proces serwisowy
- Możliwość wyboru pojedynczego procesu serwisowego
- Zbiornik na olej
- Elektroniczna baza pojazdów
- Łatwa konserwacja filtra
- Łatwy dostęp do pompy w celu wymiany oleju
- Drukarka w standardzie w ACM3000yf-PROB (opcja dla ACM3000yf-ROB)

Dane techniczne

- Wydajność pompy podciśnienia 71 l/min
- Wewnętrzny zbiornik 10 l
- Ręczne zawory HP i LP



ACM3000yf-ROB (S P01 000 037) bez drukarki

Katalogowa cena urządzenia: 9.900,- PLN netto

ACM3000yf-PROB (S P01 000 038) z drukarką

Katalogowa cena urządzenia: 10.600,- PLN netto

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Robert Bosch Sp. z o.o.; Dział Wyposażenia Warsztatowego, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105 Tel: 022-715 40 00

Dane techniczne, podstawowe funkcje

ACM3000yf	
Czynnik chłodniczy	R1234yf
Tryb pracy	automatyczny
Elektroniczna baza pojazdów	tak
Znak CE	tak
Funkcje	
Funkcja odzyskiwania	automatycznie
Dokładność odzyskiwania / skuteczność	< 95 %
Funkcja odzyskiwania oleju	automatycznie
Wtrysk oleju	manualnie z kontrastem
Napełnianie czynnikiem	automatyczne
Drukarka	opcja (jako standard w ACM3000yf-PROB)
Oczyszczanie powietrza	automatyczne
Dane techniczne	
Zawory obsługiwane ręcznie	2
Manometr HD / ND	80 mm
Węże serwisowe, długość	2,5 m
Sprężarka	1/4 HP
Pompa podciśnieniowa	71 l/min
Zbiornik na czynnik, pojemność	10 l
Pojemniki na olej	2x 250 ml
Wymiary zewnętrzne	55 x 52 x 95 cm
Masa	60 kg
Zasilanie napięciem	230 50/60 Hz