

WASHER DPF HYDRO CLEANER



Automatyczne urządzenie do czyszczenia wodnego filtrów cząstek stałych typu DPF, FAP oraz katalizatorów. Urządzenie pozwala na usunięcie sadzy i popiołu z filtra DPF/FAP, bez negatywnego wpływu na strukturę filtra i na środowisko naturalne, przywracając nawet 99% znamionowej przepustowości.

Cechy:

- Automatyczne sprawdzanie ciśnienie zabrudzonego filtra przed czyszczeniem, oraz po czyszczeniu i suszeniu
- Drukowanie raportu końcowego
- Solidna Polska konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Prosta w obsłudze,
- Bezpieczeństwo użytkowania (cały proces odbywa się bez udziału człowieka w zamkniętej kabinie)
- Czyści filtry DPF, FAP oraz katalizatory wszystkich marek,
- Usuwa do 99% zanieczyszczeń znajdujących się w filtrze,
- Czas czyszczenia 20-40 minut samochody osobowe, do 75 minut samochody ciężarowe,
- Nie wymaga rozcinania, modyfikacji czy spawania filtra,
- Innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie ponieważ zanieczyszczenia pozyskane w procesie mycia nie unoszą się w powietrzu, nie są oddawane do atmosfery, a brudny płyn można oddać do utylizacji. - Dogodna widoczność procesu czyszczenia, ułatwia to śledzenie i kontrolę nad procesem,
- Pobór prądu przez urządzenie jest znacznie mniejszy porównując do maszyn wypalających filtry, - Nie niszczy struktury filtra jak przy wypalaniu



Zestaw zawiera :

- Urządzenie DPF Hydro Cleaning
- Uruchomienie ze szkoleniem w miejscu dostawy
- 2 filtry w urządzeniu
- 15 L koncentratu DPF
- 1L odpieniacza DX99
- uniwersalne flansze przyłączeniowe (12szt.)
- Opaski montażowe
- Przewody gumowe
- Korki do zaślepiania sond
- Pasy montażowe
- Przyłącze gumowe
- Zestaw śrub, nakrętek i podkładek
- Endoskop cyfrowy
- Ok.40 sztuk łączników kielichy-grzybki
- Instrukcję w języku polskim, potwierdzenie zgodności CE

Cechy urządzenia:

Powierzchnia całkowita	2300x1400x2450 mm
Obszar roboczy	2000x900x1100 mm
Nośność blatu	350 kg
Pojemność zbiornika	400l
Zasilanie	8,5kW + 1,5kW +(2x4kW)
Zasilanie powietrzem	8 bar
Wydajność pompy	Ciągła 200L/min
Powierzchnia filtracyjna	15,6m ²
Temperatura suszenia	90°C
Temperatura mycia	0-60°C
Pomiar przepływu powietrza	TAK
Pomiar ciśnienia	TAK
Wstępna diagnostyka ONLINE	TAK
Waga	750 kg
Materiał	Stal nierdzewna 304 L
Funkcje	Automatyczne mycie, gotowe programy
	Mechanizm mocowania filtrów
	Ogrzewanie wody
	Ekran dotykowy
	Drukarka termiczna
	Suszenie gorącym powietrzem
Oświetlenie	LED
Wymagane media	3x400V
	Sprężone powietrze min 8 bar
	Zabezpieczenie C40A
Średni koszt czyszczenia jednego filtra	Około 35 zł

