

## **DPFC-500 – urządzenie do hydrodynamicznej regeneracji filtrów cząstek stałych**

Urządzenie DPFC-500 wykorzystuje metodę hydrodynamiczną, w której stosowany jest preparat czyszczący z wodą do aktywacji sadzy i popiołu, które następnie są usuwane z filtra, poprzez działanie sprężonego powietrza.

Jest to najskuteczniejsza z dostępnych metod, która zapewnia regenerację filtra DPF/FAP/CAT do poziomu odpowiadającemu fabrycznemu.



### **Zastosowanie urządzenia**

Stacjonarne lub mobilne czyszczenie filtrów DPF / FAP, SCR, CAT - bez względu na normę EURO IV, EURO V – dostosowany również do normy EURO VI

### **Typy obsługiwanych pojazdów**

Osobowe, dostawcze i ciężarowe



### **Specyfikacja urządzenia**

Zasilanie powietrzem: zewnętrzne; ciśnienie robocze 3-5 bar; zasilanie elektryczne: 230 V, pojemność zbiornika wewnętrznego na powietrze: 30l, waga: 60 kg, wymiary: 650 x 600 x 1000 mm

### **Zakres dostawy**

- zestaw adapterów i węży podłączeniowych
- pompa cyrkulacyjna do czyszczenia ciepłą wodą
- akcesoria do zasilania wodą
- zbiornik na zanieczyszczenia z zestawem filtrów
- 25 l środka czyszczącego
- maszyna DPFC-500
- 2 letnia gwarancja,
- uruchomienie/szkolenie u klienta





# INTER CARS

## WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW





**INTER  
CARS**

## WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

