

Promiennik VLP30DSTS wyposażony jest w 3 żarówki o mocy 1kW umieszczone w osobnych panelach.

Żarówki emitują fale krótkie podczerwone idealne do wygrzewania lakierów konwencjonalnych i wodorozcieńczalnych.

Temperatura kontrolowana jest za pomocą sensora optycznego. Model wyposażony jest w czujnik odległości z wyświetlaczem elektronicznym. Wyposażony w regulację każdego z 3 paneli, aby umożliwić najbardziej optymalne ustawienie powierzchni suszenia.



Właściwości:

- żarówki 500mm 1 kW
- żywotność żarników 20.000 godzin (średnio 4-5 lat)
- panel kontrolny do 30 minut pracy 0-100% na obu ustawieniach (Flash-suszenie pulsacyjne lub Bake-suszenie)
- mocna stalowa konstrukcja, tylne koła wyposażone w hamulce
- bezobsługowe panele – bez wentylatorów i filtrów
- łatwe ustawianie wysokości za pomocą teleskopu gazowego z dźwignią
- każdy z paneli ma wyłącznik, aby umożliwić suszenie mniejszych powierzchni
- promiennik pracuje w pionie lub w poziomie

Powierzchnia suszenia: 1350mm x 1100mm

Minimalna odległość od suszonej powierzchni:
500mm

Specyfikacja:

220/240 VAC 3kW 50Hz 1-fazowy (12,5A)

380/415 VAC 3kW 50Hz 3-fazowy (4,25A/fazę)

