






## PGG 3/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.



### 1 Bardzo łatwy w obsłudze

- Koła odporne na przebiecie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.

### 2 Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

### 3 Mocny

- Generator 230 V niezawodnie zapewnia ciągłą moc 2,8 kW.
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.

### 4 Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Odpowiedni do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.



## PGG 3/1

- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Uchwyt transportowy i koła odporne na przebiecie
- Wytrzymała rama urządzenia

### Dane techniczne

|                                        |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                |                 | 1.042-207.0     |
| <b>Kod EAN</b>                         |                 | 4054278547923   |
| <b>Natężenie</b>                       | ~ / V           | 1 / 230         |
| <b>Poziom ciśnienia akustycznego</b>   | dB (A)          | 74              |
| <b>Moc znamionowa</b>                  | kW              | 2,8             |
| <b>Moc</b>                             | kW              | 3               |
| <b>Rodzaj napędu</b>                   |                 | Benzyna         |
| <b>Pojemność silnika</b>               | cm <sup>3</sup> | 208             |
| <b>Moc znamionowa</b>                  | kW / hp         | 5,1 / 6,9       |
| <b>Zużycie paliwa</b>                  | l/h             | 2,3             |
| <b>Pojemność zbiornika</b>             | l               | 15              |
| <b>Czas pracy przy 50% wydajności</b>  | h               | 12              |
| <b>Czas pracy przy 100% wydajności</b> | h               | 6,5             |
| <b>Waga z opakowaniem</b>              | kg              | 56,1            |
| <b>Waga bez akcesoriów</b>             | kg              | 51,7            |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>    | mm              | 645 x 622 x 549 |

### Wyposażenie standardowe

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Wyświetlacz stanu pracy                                    | ■ |
| Gniazdo 12 V DC                                            | ■ |
| Stopień ochrony IP 23                                      | ■ |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju | ■ |
| Wskaźnik paliwa                                            | ■ |
| Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)                        | ■ |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)                      | ■ |
| ■ Objęte dostawą.                                          |   |