

Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba mycia elementów wielkogabarytowych.

Obrotowy kosz napędzany mechanicznie silnikiem oraz dysze spryskujące czyszczone części gorącym roztworem preparatu myjącego zwiększają skuteczność procesu czyszczenia.

Opis działania:

Po uruchomieniu urządzenia wyłącznikiem głównym zostanie uruchomione podgrzewanie kąpiel, które po uzyskaniu temperatury zadanej umożliwi uruchomienie cyklu mycia.

Jako pierwszy etap zostanie uruchomione mycie zasadnicze, a czas jego jest płynnie regulowany za pomocą wyłącznika czasowego w skrzynce sterowniczej. Po upływie tego czasu kąpiel jest zakończona.

Zalety:

- duża wydajność
- ekonomiczna
- niezawodność i łatwość obsługi
- ekologia, higiena i ergonomia na stanowisku pracy
- solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- ekonomiczna
- niezawodność i łatwość obsługi
- ekologia, higiena i ergonomia na stanowisku pracy
- solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej